



Vedações compactas com classificação IP69K para ambientes de limpeza intensiva

Use Roxtec CF 16 AISI para múltiplos cabos e C RS T para cabos individuais

Certos ambientes exigem lavagem intensiva – como a indústria de processamento de alimentos e equipamentos de veículos rodoviários. A combinação de água, produtos químicos, alta pressão e calor pode, no entanto, ser fatal para circuitos eletrônicos e instrumentação. Felizmente, o módulo de passagem Roxtec CF 16 em aço inoxidável e a linha de vedações Roxtec C RS T em aço inoxidável possuem a classificação IP69K. Eles são duráveis e resistentes e oferecem proteção certificada contra alta pressão, alta temperatura, água e poeira.

Por que usar vedações Roxtec?

- Classificação IP69K
- Classificação IP66/67
- Resistente à corrosão
- Para cabos de diferentes tamanhos
- Vedar cabos pré-terminados sem cortar os conectores
- Veda vários cabos por uma única abertura

A Roxtec oferece tanto passagens multi-cabo quanto vedações de cabo único que atendem à maior classificação de proteção.

Proporcionando proteção completa

Além do IP69K, as passagens de cabos Roxtec também cumprem a classificação IP66/67. Podem ser submersos por 30 minutos em até 1 metro de profundidade e possuem a maior classificação de proteção contra poeira e areia. Com excelente resistência à corrosão, essas soluções de vedação da Roxtec oferecem uma resposta

completa à sua necessidade de vedações de cabos flexíveis ocupando pouco espaço. Use-os em ambientes hostis, onde a higiene cuidadosa e a limpeza profunda são realizadas regularmente – e onde a parada não é uma opção.



Roxtec CF 16 AISI – transporte com moldura de perfil baixo

- Protege equipamentos contra lavagem de alta pressão/alta temperatura e contra soluções cáusticas
- Sela múltiplos cabos/tubos com diâmetros de 0,138" a 1,28" (3,5–32,5mm) em uma única abertura
- Permite o uso de cabos pré-terminados e elimina a necessidade de cortar conectores



Roxtec C RS T – vedações circulares com luvas rosqueadas

- Proteja os equipamentos durante a limpeza industrial com água de alta pressão e alta temperatura
- Feito de latão niquelado e conexões de aço inoxidável resistente a ácido
- Disponível nos tamanhos 25, 31, 43 e 50 para acomodar cabos/tubos individuais com diâmetros de 0,142" a 1,181" (3,6–30mm)

Saiba mais em roxtec.com