



Roxtec LabSeal™ C LTX

Passage de câbles multiples conçu pour garantir l'étanchéité à l'air et répondre aux exigences de propreté des environnements contrôlés

Le Roxtec LabSeal est une solution moderne, efficace et fiable pour le passage de câbles et de tuyauteries dans les environnements contrôlés. Il garantit la sécurité et la flexibilité de votre installation tout au long de son cycle de vie.

Le Roxtec LabSeal™ est une solution d'étanchéité optimisée pour les traversées de câbles et de tuyauteries dans des environnements étanches à l'air, tels que les laboratoires et les salles propres, et conçue pour répondre aux exigences de propreté des environnements contrôlés.

Avantages

- Coupe-feu
- Léger
- Étanche à l'air
- Résistant aux gaz de fumigation
- Conception hygiénique

Domaines d'utilisation

- Industries pharmaceutiques
- Laboratoires de biotechnologie
- Environnements en salle propre
- Zones de confinement dans les infrastructures de pointe



Roxtec

Le Roxtec LabSeal™ offre un passage de câbles et de tuyauteries facile à entretenir, répondant aux normes les plus strictes requises dans les zones propres et confinées.

Il est composé d'un cadre en aluminium recouvert d'une peinture époxy, avec une surface lisse et des bords arrondis pour un nettoyage optimal. Il intègre des unités de compression et des vis de fixation dissimulées, ainsi que des modules d'étanchéité facilement adaptables.

Sa conception légère et compacte facilite l'installation tout en offrant des espaces de réserve pour de futurs ajouts. Lorsqu'il est fixé aux murs ou aux plafonds, aucune vis ne dépasse. L'étanchéité à l'air est réalisée par compression. Ce système d'étanchéité est spécialement conçu pour une utilisation sur des panneaux sandwich.

Certifications principales

- IP 66/67 selon IEC 60529
- Résistance au feu E30 selon EN 13501
- Perméabilité à l'air testée selon EN 1026:2016
- Classe d'émission de particules 1 selon ISO 14644-1 (ISO 1-9)
- Classe de résistance à la corrosion C3
- Classe de propreté GMP C
- Nettoyabilité conforme à ISO 4628-1 – Grade 2 (« Good »)

De plus, une version Roxtec LabSeal™ C LTX avec une profondeur adaptable de 45 à 85 mm est disponible. En tant qu'experts en étanchéité, nous sommes toujours à l'écoute pour discuter de vos projets et relever vos défis. Vous pouvez contacter votre représentant commercial Roxtec local pour vos demandes de références ou d'informations complémentaires.

roxtec.com/labseal



Roxtec LabSeal™ C LTX avec contre-cadre pour surface de pose de 0 à 40 mm



Roxtec LabSeal™ C LTX avec contre-cadre pour surface de pose de 90 à 100 mm